

為什麼信件標頭中的Received有很多行?

這是因為在郵件中繼(mailrelaying)的過程中，每一次回應就會做一次紀錄。

```
Received: from cp4.oz.nthu.edu.tw (cp4.oz.nthu.edu.tw [140.114.63.144])
  by oz.nthu.edu.tw (Postfix) with ESMTTP id 13B5D3FA5B;
  Mon, 20 Jul 2009 09:46:57 +0800 (CST)
Received: from smtp63-1.oz.nthu.edu.tw [(140.114.63.55)] by
cp4.oz.nthu.edu.tw
  (envelope-from <sec-request@list.net.nthu.edu.tw>)
  (NTHUCCC AntiSPAM Mail Server)
  with ESMTTP id 844053685; Mon, 20 Jul 2009 09:46:15 +0800
Received: from smtp2.oz.nthu.edu.tw (smtp2.oz.nthu.edu.tw [140.114.63.52])
  by smtp63-1.oz.nthu.edu.tw (Postfix) with ESMTTP id C27D5423B8;
  Mon, 20 Jul 2009 09:44:05 +0800 (CST)
Received: from list.net.nthu.edu.tw (list.net.nthu.edu.tw [140.114.63.40])
  by smtp2.oz.nthu.edu.tw (Postfix) with ESMTTP id 2B99042759;
  Mon, 20 Jul 2009 09:44:05 +0800 (CST)
Received: by list.net.nthu.edu.tw (Postfix, from userid 95)
  id 69FC05527E; Mon, 20 Jul 2009 09:44:00 +0800 (CST)
```

舉上述例子說明，此封信的收件人的網域為oz.nthu.edu.tw，所以從寄件人的信箱寄出郵件後，而伺服器list.net.nthu.edu.tw收到後查找網域將信件轉發到伺服器smtp2.oz.nthu.edu.tw，再查找網域將信件轉發到伺服器smtp63-1.oz.nthu.edu.tw，最後查找到cp4.oz.nthu.edu.tw，然後將信寄發出去；這些動作就是郵件中繼(mailrelaying)。

From:

<http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

http://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:mail_header_received

Last update: **2018/10/15 11:09**

