設定 Thunderbird 以通訊加密方式使用郵件服務

• 以下以信箱帳號 testuser@mx.nthu.edu.tw 為例, 說明如何設定 Thunderbird 38.5.1 使用加密 IMAP 存取信箱與驗證寄信 SMTP AUTH[]

安裝軟體

1. 連線至 https://moztw.org/thunderbird/ 下載軟體



3. 點選「安裝」。



4. 點選「完成」。

- 🛞 💽 https://maztw.org/thunderbird/	🔎 👻 🔒 🖒 🌪 Mozilla Thunderbird 中文 ×	A ☆ 0
Google thunderbird	▼ 4 接尋 ▼ 2 接号 更多级定 33	2011年1月1日 日本 1月1日 日本 1月11日 日本 1月11日 日本 1月11日 1月11日 1月
MozTW Q 下截 討論區 活動	厚豆工賣 厚豆呈球 参與我們 臟於本站	mozilla
Mozilla Thunderbird 🕮		
	正在完成 Mozilla Thunderbird 安裝 積靈	立即下载 IIII中文 · Windows
	已经安裝 Mozila Thunderbird 對您的電腦。	系統需求 版本資訊 其它語言與平台
	點選「克成」開閉此受頻程式。 -	
	区立印刷動 Mozila Thunderbrid (L)	
Thunder		
讓我們深入了解 T		四大特色 (清葉琴通来可著評編篇介)
	<上一步(1) 完成(1) 取消	更簡單就能上手
		分貢與按聯
		自訂您的電子郵件體驗
更簡單 分頁	自訂您的 安全性與保護	民主社交体展示的地子部件

設定帳號

1. 執行 Thunderbird 視窗後,點選「建立新帳號:電子郵件信箱」

	E A DIRE - B CONSTRUCTION	
214 米田 121504 ▲聖本職部仲臣	Thunderbird 郵件 - 本機郵件匣	
▶ 11 並収備		
	帆號	
	微 被視設定	
	· 建立新规律:	
	回電子郵件 回線天 回射酸群組 圖 消息來源	
	進附功能	
	Q. 报奉誕件	
	ofe 實理問題錄刊	
		8.5
*		
點選「使用我現有的	〕帳號」□	
		ان م
出選「使用我現有的 「東本市市市 本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	DI帳號」 # % ## ~ %, ##### ##############################	٩
	DI帳號」	(((
Lange - 使用我現有的 ■ 1925+2 ▲ 7825+2 本 7825+2 ▲ 7825+2 ▲ 893 ▲ 7825+2 ▲ 893 ▲ 89	DI帳號」	٩
出選「使用我現有的 「東王和芝中王 本ではごから、「本和芝中王 本ではごから、「本和芝中王 本の主要がた 本の主要 本の主 本の主要 本の主 本の主要 本の主要 本の主 本の主要 本の主要 本の主要 本の主要 本の主要 本の主要 本の主要 本の主要 本の主 本の主 本の主 本の主 本の主 本の主 本の主要 本の主要 本の	DI帳號」 ■ ● ### ● Q R#### ###### ########################	9
Lagenter Lagenter ▲ Tenne - Ann Ret Lagent ATENNE - Ann Ret Lagent ATENNE - Lagenter - Lagente	DI帳號」 □	() () () () () () () () () () () () () (
Lagenter L	DI振號」	٩
Lagenta (使用我現有的) Lagenta (Lagenta (L	DI帳號」	٩
Lagent (使用我現有的) ■ 10000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000	DI帳號」	و م
* 點選「使用我現有的 ● I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	DI标號」 DI标號 DI标號 DI标號 DI	۵ ۹
* 點選「使用我現有的 ● T##### ● T##### ● ###### ● ###### ● ###########	DI帳號」	٩
Langen (使用我現有的 ■ Instring () Ans ■ PR () Ans () A Testring () Ans ■ PR () Ans () A Testring () Ans () Ans () A Testring () Ans () Ans () A Testring () Ans () Ans () A Testring () Ans () Ans () Ans () A Testring () Ans	DI 張號」	۵. ۹
LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	2 ● 作品 ● Q. 代述用版 282	9
Liging Constraints and a set of the set of	DI帳號」	9
	DI帳號」 2 ● #E ● Q (HERR 2 ● #E ● Q (HERR 2 ● #A ● Q (H	
	DI 使 K K K K K K K K K K K K K K K K K K	
	DIERSE]	
出選「使用我現有的 「東京市王 「東京市 「 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「東京市 「」 「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東 「「東京市 「「東京市 「「東京市 「「東 「「東 「「東京 「「東	DIERSE]	

	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
244		
▲本攝影件医 (1) 40-744	Thunderbird 郵件 - 本機郵件匣	
A 842	御件嘱咐 政定	
	Philip an Index	
	電子型件算法 (L): tuseのmanthuedube	
	※頃 (2): ●●●●●●●●	
	☑ 紀世常確 (42)	
	取得全新的感情(四) 网络 四 和 消 (3)	
		AC32
「接點選「手動記	⊕定(M)□□	
₩ 本機器件置		
■ ##### ■ ##### E Tem## - / ### ■## #		
● 本規算件画 & 下紙算件 ▲ 東田 - ■ 単元 - ▲ 所 		
● 本機型件匠 ② 下板型件 / ● 東倍 - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
● 本規型件匠 ② 下和型件 / ▲ 高倍 · ■ 単元 』 35 ● 一 社 25括 ▲ 否件匠		
 ● 本規算件匠 ● 下批算件 - ● 案法 ■ ■ 要天 』 ○ 加加納 ○ 加加納 ● 合作店 		
 ● 本機部件匠 ● 下和部件 ● 本法 ■ 単果犬 』 354 ● 不通期件匠 ● 社会構 ● 否件面 		
 ● 本機部件匠 ● 本信 ■ 単大 』 ○ た衣紙 ● 社衣紙 ● 合件面 		
 ● 本機部件匠 ● 京浩 ■ ● 天 ● ● ○ 拉衣紙 ● ○ 拉衣紙 		
 ● 工業部件医 ● 下批部件 * ● 政治 ■ ● ● 文法 ● ● ● 文法 ● ● ● 文法 ● ● ● 文法 ● 		
 ● 工業部件医 ● 工業部件医 ● 工業部件医 ● 工業 		
 ● 工業部件医 ● 工業部件医 ● 工業部件医 ● 工業 ● 工業 ● 工業 ● 工業 ● 工業 		
 ● 本積型件匠 ● 和信 簡単元 () ○ 加切格 ● 否件匠 		
 ● 本機型件匠 ● 東信 ■東天 』 ○ 東信 ■東天 』 ○ 世 北市橋 ● 香井正 		
 ● 本積卸件匠 ● 下批卸件 - ▲ 高倍 ■ 単天 ▲ ○ 加力機 ● 二 加力機 ● 西什豆 		
 ● 本機部件匠 ● 本機部件匠 ● 本機部件匠 ● 注応機 ● 合件匠 		
 ● 本機部件匠 ● 本機部件匠 ● 本機部件匠 ● ● 社交帳 ● 合件匠 		
 ● 本機部件匠 ● 本品 ■ 単大 (1) ○ 下和部件匠 ● ※ 加容碼 ● 否件症 		
 ● 本機部件匠 ● 本語 ■ 単光 (1) ○ 下能部件 ● 本語 ■ 単光 (1) ○ 社 応報 ● 否 计运 		
 ● 本機部件匠 ● 本語 ■ 単光 (1) ○ 下他部件 ● 本語 ■ 単光 (1) ○ 社 応報 ● 否件症 		
 ※ 工程型件匠 ▲ 下田型件 - ▲ 政治 ●● 東天 ▲ 5% ※ 石田野枝 ● 型 拉衣紙 ▲ 西件匠 		
 ※ 不做型件匠 ② 下板型件 ● 第 25 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		
 ● 工業部件王 ● 工業部件 ● 工業部 ● ● 単元 ● ● 社会格 ● ● 社会格 ● ● 社会格 		
 ● 不提型件匠 ● 不提型件匠 ● 不提型件匠 ● 位式板 ● 西什匠 		

- 5. 完成以下資料輸入後,點選「重新測試(T)
 - 收件:選擇 IMAP
 - 伺服器主機名稱:mx.nthu.edu.tw
 - NOTICE為配合憑證使用名稱以節省經費,若帳號為 testuser@my.nthu.edu.tw[]則 伺服器主機名稱為 my.nthu.edu.tw[]若s10400000@m104.nthu.edu.tw[]則用 m104.nthu.edu.tw[]餘類推。
 - 埠:993
 - SSL[]SSL/TLS
 - 認證:普通密碼
 - 使用者名稱[]testuser (須用短名)
 - 寄件[]SMTP
 - 伺服器主機名稱:smtpauth.net.nthu.edu.tw
 - 埠:25
 - SSL STARTTLS
 - 認證:普通密碼
 - 使用者名稱[]testuser@mx.nthu.edu.tw (須用含網域的長名)

名稱	未請 全部 大小司	Thunderbird 郵件 -	本機郵件匣			
▶ Ⅲ 拉农桶 ▲ 香件度	御件嘱號的	ί¢.			1	-
		的大省 (N): tentuner	2089-818872	[14]都件上		
	電子	要件地址(L): tuser@ma.nthuedutw				
		密碼 (四): ●●●●●●●●				
		記 紀任密碼 (M)				
		保護主義名 設件: MAP ・ manthuedut 教徒: SMTP smtpathodt	i Si w 993	SSL SSL/TLS	12日 ・ 単価定項 ・ ・ 単価定項 ・	
	8.5	電信件: Sesturer		百升:	testuser@manthueduty	
		全新的感情(122) 植陶标定(232)		重新向其口	光成 (D) 北河 (A)	
						_

6. 確認資料輸入無誤後,點選「完成(D)□□

ā	未請 全部 大/	Thunderbi	d 部件,大權部件)	m			
· 本欄部件匣 回 拉农桶		munderbi	CU SPIT - 44 W SPIT	ee.			
1 8HE		F楊哲軟定					
		思約大省 (M): testure	r 但的名字 · 用1	(展示在位的景	141		
		電子展件地址 (L): tuxer@	manthuedutw				
		密碼 (E): ●●●					
		R 808	(密朝 (M)				
		透過慎则忽所提供的伺服器	省辅我到了以下最定				
			保密器主体名称	-14	SSL	1510	
		收件: MAP *	munthuedube	993 •	SSL/TLS •	营造充填 •	
		香州: SMTP	sntpauthnet.nthu.edu.tw	25 *	STARTTLS .	普通密碼 •	
		使用者省称 证件	testuser		香件:	testuser@manthuedutv	
			Can she las		HANGER (TO)	skeiterne Ibie om	
		[and Transformed Party] [an	1440.02 (LD)		(manual di	200 (00)	

7. 完成帳號設定。

	- 0, (/////////////////////////////////////	P	=
2所 未調金部 ▲要本職部件度 ▶ 圖 拉农锅	大小商	Thunderbird 郵件 - 本機郵件匣		
▲ 百件豆 4回 testuser@munthu.edu.tw		報號		
<u>▲</u> 收件面	304K8	微 植视般定		
		📑 建立新磷铁		
		🖂 電子郵件 🕞 聊天 🖓 新聞群組 💫 调息来源		
		進階功能		
		Q. 搜尋韶件		
		希望的建築作		

顯示使用容量 Quota 資訊

盘下载服件 ▼ # 用油 ■ 和天	▲ IBER > 0.010 - 0.0208	原用 <c< b="">H+K></c<>		٩
2.6	末線 全部 大小 四 1 ★ ♂	主義 議員に「無約四妻子組合会議」	ee g	● 日期 2014/0/25 下計 02/21
 1451054704705.rfbucdu.tw 24540 	17 17 82503 17 第2503 1 原税分預業金(1) 用税分預業金(1) 用税分預業金(1) 用税分預業金(1) 用用単規構成(2) 用用 用用 用	Jieles? 単動作電子操作会場。 (株主業件で成構算計量=電路子法 15:4000000000000000000000000000000000000	 adil@act.nthu.cdu.tw adil@act.nthu.cdu.tw opr@act.nthu.cdu.tw opr@act.nthu.cdu.tw adil@act.nthu.cdu.tw adil@act.nthu.cdu.tw adil@act.nthu.cdu.tw testuarr Mu-Cheng thich testuarr 	 2014/9/25 下中 02:31 2015/5/1 上中 10:41 2015/9/18 下中 02:34 2015/9/18 下中 02:34 2015/12/3 下中 03:31 2016/1/4 下中 03:33 2016/1/1 下中 04:35 上中 10:38 上中 10:31

1. 由「收件匣」按滑鼠右鍵,出現選單,選擇「屬性(P)]

 選擇「配額」,則出現用量、狀態等資訊,如下圖中數據,用量:已用 868/1024 KB□狀態:85%已 滿,表示可用硬碟空間有 1024KB□已用 868KB□佔 85%。或將滑鼠移至右下角狀態列,亦可顯示用 量百分比(如圖上的 85%)。

×

∫▲ 488	REALS	6件繁理者		*						88
▲下載影件 * # 第位 ■ 即天	A 48.8		E- Q. 1	北京時間	##				٩	≡
2 (Faster) 第33 単数 名明 4 (Faster (Proc.rfbu.edu.tw ▲ 印作題 三 五日編 三 五日編 本 日本語 二 二日二 二 二日二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	*#15 *# 17 1	全形 17 1 2	大小 章 82563 193 393	1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 nali@net.nthu.oki.tw nali@net.nthu.oki.tw opr@net.nthu.oki.tw opr@net.nthu.oki.tw nali@net.nthu.oki.tw nali@net.nthu.oki.tw opr@net.nthu.oki.tw testuar Mu-Ching Heich testuar 	 日期 2001 2001<th>4/9/25 F# \$/\$/1 £# \$/\$/18 £# \$/9/18 F# \$/12/3 F# 6/1/4 F# 10:28 10:31</th><th> (2231) (2231) (2017) (2236) (1024) (1024)</th><th></th>	4/9/25 F# \$/\$/1 £# \$/\$/18 £# \$/9/18 F# \$/12/3 F# 6/1/4 F# 10:28 10:31	 (2231) (2231) (2017) (2236) (1024) (1024)	
-							85%	未請:17	X5R 1	1

撰寫信件

1. 點選「寫信」,出現新視窗,撰寫完畢後,點選「傳送」即寄出。

↓ 下載影件 💌 🖋 周信	■ 和天 ▲ 通日的	0,02H3	原根 <chi+k></chi+k>		٩
K	🔿 編編部件: This	a test mail		- 3 -	
testuser@mc.nthu.edu	福泉(白) 編輯(白)	检視(20) 插入(3) 枯苡(20) 癔斑(20) 工具(3) 剖明(33)			 日期
	■ 伸送 ✓ H	PHE * 8 附件 * 🖶 安全性 * 🖬 個存 *		Y	- 2013/5/30 下牛 02:08
素化使得	8 (B)	testuser <testuser@munthuedutw> testuser@munthued</testuser@munthuedutw>	factor		 2014/9/25 下午 02:31
 1 1	· 3	testuser@mx.nthu.edu.tw			· 2015/5/1 F4 1041
本機製件厚					 2015/9/18 ±+ 0917 2015/0/18 ¥# 02:36
1 拉拔橋					2015/11/24 7/9 02:30
書件匣	210 (S)	This is a test mail			· 2015/12/3 F4 03:41
	AT .	R### - ■- A* A* A			 2016/1/4 下午 03:33
	100				- 2016/1/11 下午 04:39
	This is a test	nal.			- 上午10.28
	This is a test	nal.			- 上午 1028

From: https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - 網路系統組

Permanent link: https://net.nthu.edu.tw/netsys/mail:thunderbird

Last update: 2016/01/12 15:19